FormFillExample.aspx

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="FormFillExample.aspx.cs" Inherits="ReportWriterExamples_FormFillExample"
%>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
    <title></title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    <div>

    </div>
    </form>
</body>
</html>
```

FormFillExample.aspx.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

using ceTe.DynamicPDF;
using ceTe.DynamicPDF.LayoutEngine;

public partial class ReportWriterExamples_FormFillExample : System.Web.UI.Page
{
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        // This example will only work with v10.09 or greater

        // Create the document's layout from a DLEX template
        DocumentLayout layoutReport = new DocumentLayout(Server.MapPath("FormFill.dlex"));

        // Specify the data.
        NameValueLayoutData layoutData = new NameValueLayoutData();
        layoutData.Add("FirstNameAndI", "Alex B.");
        layoutData.Add("LastName", "Smith");
        layoutData.Add("SSN", "123-45-6789");
        layoutData.Add("HomeAddress", "456 Green Road");
        layoutData.Add("IsSingle", true);
        layoutData.Add("CityStateZip", "Somewhere, Earth  12345");
        layoutData.Add("Allowances", "2");

        // Layout the document and save the PDF
        Document document = layoutReport.Layout(layoutData);
        document.Author = "DynamicPDF ReportWriter";
        document.Title = "Form Fill Example";

        document.DrawToWeb("ReportWriterExamples_FormFillExample.pdf");
    }
}
```